

Монитор концентрации CO

Гарантия безопасности
и качество техобслуживания

testo 317-3



Монитор концентрации CO в окружающей среде

testo 317-3

Монитор CO testo 317-3, вкл. кожаный чехол с креплением к ремню, наушники, ремешок для крепления к запястью, функцию, сэмплер и заводской протокол калибровки

№ заказа 0632 3173

8 900 руб.*



*Цена указана с НДС со склада в Москве.

Общие характеристики

Диапазон измерения	0 ... +1999 ppm
Погрешность ±1 цифра	±3 ppm (0 ... +29 ppm) ±10 % (+30 ... +1999 ppm)
Разрешение	1 ppm
Рабочая температура	-5 ... +45°C

Монитор CO testo 317-3 определяет присутствие угарного газа в окружающей среде и предупреждает пользователя с помощью звукового и оптического сигнала об опасной концентрации газа, например, при наладке и обслуживании газовых отопительных установок.

- 3 года гарантии на сенсор CO
- Прибор готов к работе сразу после включения, без подготовительной фазы
- Настраиваемые предельные значения
- Обнуление сенсора CO по месту замера

Тип батареи	2 микро батарейки AAA
Ресурс батареи	150 ч. (с отключенным звуковым сигналом)
Быстродействие	40 с
Гарантия	2 года на прибор 3 года на сенсор CO